

## SLIM S HVLP

- **Ago - molle:** acciaio inox
- **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e autoregistranti
- **Ugello:** acciaio inox AISI 303
- NEW** ◦ **Corpo:** alluminio lucido cromato
- **Cappello:** alluminio anodizzato
- **Ø Ugello:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2

Regolatore di pressione entrata aria con manometro

REF.*				
10060**	Hostaform C® 680 cc.	880 gr.	2 Bar	200 lt./min.



## SLIM S HVLP

- **Ago - molle:** acciaio inox
- **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e autoregistranti
- **Ugello:** acciaio inox AISI 303
- NEW** ◦ **Corpo:** alluminio lucido cromato
- **Cappello:** alluminio anodizzato
- **Ø Ugello:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2

Regolatore di pressione entrata aria con manometro

REF.*				
10061**	alluminio 750 cc.	820 gr.	2 Bar	200 lt./min.



## SLIM I HVLP

- **Ago - molle:** acciaio inox
- **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e autoregistranti
- **Ugello:** acciaio inox AISI 303
- NEW** ◦ **Corpo:** alluminio lucido cromato
- **Cappello:** alluminio anodizzato
- **Ø Ugello:** 1,7 - 1,9 - 2,2

Regolatore di pressione entrata aria con manometro

REF.*				
10070**	alluminio 1000 cc.	1010 gr.	2 Bar	200 lt./min.



## SLIM SP HVLP

- **Ago - molle:** acciaio inox
- **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e autoregistranti
- **Uso:** con serbatoi sotto pressione e pompe a membrana
- NEW** ◦ **Corpo:** alluminio lucido cromato
- **Cappello:** alluminio anodizzato
- **Ugello:** acciaio inox AISI 303
- **Ø Ugello:** 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7

Regolatore di pressione entrata aria con manometro

REF.*				
10071**	entrata prodotto M1/4"	660 gr.	2 Bar	200 lt./min.



\*Aggiungere il Ø ugello alla REF.

## SLIM S

- **Ago - molle:** acciaio inox
  - **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e autoregistranti
  - **Ugello:** acciaio inox AISI 303
- NEW**
- **Corpo:** alluminio lucido cromato
  - **Cappello:** alluminio anodizzato
  - **Ø Ugello:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				
10062**	Hostaform C® 680 cc	730 gr.	2,5 - 3 Bar	240/280 lt./min.
10063**	alluminio 750 cc	670 gr.	2,5 - 3 Bar	240/280 lt./min.



## SLIM I

- **Ago - molle:** acciaio inox
  - **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e autoregistranti
  - **Ugello:** acciaio inox AISI 303
- NEW**
- **Corpo:** alluminio lucido cromato
  - **Cappello:** alluminio anodizzato
  - **Ø Ugello:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				
10072**	alluminio 1000 cc	860 gr.	2,5 - 3 Bar	240/280 lt./min.



14  
15

## SLIM SP

- **Ago - molle:** acciaio inox
  - **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e autoregistranti
  - **Uso:** con serbatoi sotto pressione e pompe a membrana
- NEW**
- **Corpo:** alluminio lucido cromato
  - **Cappello:** alluminio anodizzato
  - **Ugello:** acciaio inox AISI 303
  - **Ø Ugello:** 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

REF.*				
10073**	entrata prodotto M1/4"	510 gr.	2,0 - 2,5 Bar	200/240 lt./min.



## **NEW** SLIM S HD

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
  - **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
  - **Regolazioni:** prodotto - ventaglio
  - **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
  - **Serbatoio a gravità sotto pressione:** per prodotti ad alta densità.
- NEW**
- **Corpo:** alluminio lucido cromato
  - **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
  - **Ø Ugello:** 1,5 - 1,9 - 2,2 - 2,5
- Doppio regolatore di pressione entrata aria aerografo e serbatoio sotto pressione con manometro.**  
**Utilizzo:** per prodotti ad alta intensità quali Latex, Poliuretano, Geal Coat, Tixotropici del settore del legno e industriale

REF.*				
10064**	entrata prodotto M1/4"	1220 gr.	2,0 - 2,5 Bar	200/240 lt./min.



\*Aggiungere il Ø ugello alla REF.